

EMALIA DO CERAMIKI ŁAZIENKOWEJ



**Farbę można stosować na wanny i inne urządzenia sanitarne.
Wysoka odporność na ścieranie, uderzenia i zarysowania.
Wodoodporna.**

Przeznaczenie

Farbę można stosować na wanny i inne urządzenia sanitarne. Przeznaczona do użytku wewnątrz pomieszczeń. Emalia tworzy na malowanej powierzchni powłokę o maksymalnej wytrzymałości i odporności.

Przygotowanie podłoża

1. Dokładnie umyć i odtłuścić powierzchnię.
2. Po wyschnięciu przeszlifować powierzchnię papierem ściernym.
3. Odpylić powierzchnię.

Nakładanie

1. Nałożyć rękawiczki gumowe
2. Umieścić składniki z części A i B w czystym pojemniku.
3. Za pomocą drewnianego mieszadła mieszać oba składniki ze sobą przez ok. 5 minut.
4. Otrzymana mieszanka powinna zostać zużyta w przeciągu 12 godzin.
5. Przy każdej nowej aplikacji mieszankę należy ponownie wymieszać.
6. Za pomocą pędzla nałożyć pierwszą, jednolitą warstwę farby. Pozostawić do wyschnięcia na 4-6 godzin. Następnie delikatnie przeszlifować powierzchnię papierem ściernym, odpylić i nałożyć drugą warstwę farby.
7. Farba jest całkowicie sucha po upływie 24 godzin. Pełną twardość powłoka uzyskuje 4 dni po wyschnięciu.

Informacje techniczne

Kolory	Biały
Wykończenie	połysk
Opakowanie	0,5L
Czas schnięcia	Schnięcie: 4-6h między warstwami – 24h całkowite
Wydajność (1warstwa)	1L = ok. 12m ²
Czyszczenie narzędzi	Rozpuszczalnik uniwersalny
Nakładanie	pędzel

