

FARBA RENOWACJA PŁYTKI CERAMICZNE



*Farbę można nakładać na płytki ścienne i ceramiczne listwy dekoracyjne.
Bez usuwania starych powłok.
Bez warstwy podkładowej.*

Przeznaczenie

Farbę można nakładać na płytki ścienne i ceramiczne listwy dekoracyjne. Nie należy jej stosować na powierzchnie poziome, posadzki, brodziki prysznicowe, wanny, umywalki, zlewy, miski WC, blaty kuchenne i łazienkowe.

Przygotowanie podłoża

PRZYGOTOWANIE podłoża jest NIEZBĘDNYM etapem prac.

• PŁYTKI ŚCIENNE, OZDOBNE LISTWY CERAMICZNE, LUKSFERY: umyć, spłukać obficie czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Należy dokładnie UMYĆ I ODTŁUŚCIĆ POWIERZCHNIĘ. Elementy tłuste lub łuszczące się mogą zmniejszyć przyczepność farby.

FUGI: należy oczyścić za pomocą szorstkiej gąbki lub szczotki. Fugi silikonowe należy usunąć przed nałożeniem farby.

Nakładanie

Farbę należy dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła do farb sięgając aż do dna pojemnika, w celu uzyskania jednorodnej konsystencji. Farba gotowa do użycia. Nie rozcieńczać.

Dodatkowy składnik produktu znajduje się w saszetce przyklejonej do wnętrza pokrywy. Przed aplikacją należy go KONIECZNIE zmieszać z farbą.

> Otworzyć saszetkę i wlać całą jej zawartość do pojemnika z farbą.

> Dokładnie wymieszać.

> Farba jest gotowa do użycia.

Tak przygotowana farba powinna być zużyta w ciągu 10 dni. Po tym czasie właściwości i przyczepność farby ulegają zmianie.

1. Nasączyć wałek równomiernie farbą, a następnie usunąć jej nadmiar na kratce malarskiej.

2. Nanosić starannie, metodą krzyżową, taką samą ilość farby na podobną powierzchnię.

3. Ostatnie pociągnięcie wałkiem wykonywać w jednym kierunku (np. z góry na dół).

Aby otrzymać pełne właściwości i odporność produktu, należy nałożyć dwie jego warstwy.

Zalecenia V33

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. • Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 20 dniach, do tego czasu należy chronić powierzchnię przed uderzeniami, zaplamieniem i czyszczeniem. • Zalecana temperatura malowania: 12°C-25°C. Unikać malowania w przeciągach. • Nie nanosić poprawek podczas wysychania farby. • Czyścić narzędzia wodą. • Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich gąbek.

Informacje techniczne

Kolory	Biały, biały pieprz, len, kardamon, szary marengo, cynamon, pistacja, laguna
Wykończenie	satyna
Opakowanie	0,75L, 2L
Czas schnięcia	Schnięcie: 24h między warstwami – 72h całkowite
Wydajność (1warstwa)	1L = ok. 12m ²
Czyszczenie narzędzi	woda
Nakładanie	pędzel lub wałek

